

**BRIOTEC 4T SAE 20W-50 API SL JASO MA2** es un aceite especialmente formulado a partir de bases minerales grupo II importadas con una excelente resistencia contra la oxidación a altas temperaturas, junto con un grupo de aditivos de última generación; que brinda un completo grupo de características para el cuidado del motor de motocicletas de cuatro tiempos a gasolina de bajo y alto cilindraje con o sin sistema integrado motor/embrague/transmisión cumpliendo con normatividad japonesa JASO MA2 y aprobado bajo el actual estándar JASO T903:2016.

### Propiedades y Beneficios:

- Protección del motor contra el desgaste originado por condiciones de operación severas.
- Asegura la película lubricante dadas sus características de viscosidad las cuales son de vital importancia en zonas críticas del motor o sistema integrado.
- Evita el ataque químico que genera corrosión y herrumbre.
- Mantiene el motor limpio de depósitos.
- Alarga la vida y desempeño de los embragues bañados en aceite, reduciendo al mínimo el deslizamiento de los discos, generando cambios de velocidad más suaves y silenciosos.
- Contenido de fósforo mejorado (JASO MA2 800 < P < 1200 ppm) con el propósito de minimizar la contaminación del catalizador de los sistemas de escape.



### Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite SAE y calidad API recomendada en el manual la motocicleta.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Compre en lugares donde pueda verificar la autenticidad del producto.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.
- Siga las indicaciones del fabricante de la moto en cuanto a especificación de calidad del aceite y periodos de cambio.



### Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su área para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en [www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)

**Especificaciones de Calidad:**  
API SL - Supera los niveles de servicio **JASO MA2**

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 5716**.

**SAE | 20W-50  
CATEGORÍA | JASO MA2  
API | SL**

**TIPO GRADO | MULTIGRADO  
TIPO DE BASE | GRUPO II  
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA**

### Aplicaciones Recomendadas:

**BRIOTEC 4T SAE 20W-50 API SL JASO MA2** es un aceite empleado en motocicletas de cuatro tiempos a gasolina que requieran un aceite lubricante para el sistema integrado, motos ruterías, motos todo terreno.

### Presentaciones Disponibles



**IBC**  
275 Galones



**TAMBOR**  
55 Galones



**MINI TAMBOR**  
15 galones



**CUÑETE**  
5 Galones



**Cuarto**  
0,946 Litros



**PINTA**  
0,473 Litros

### BRIOTEC 4T SAE 20W-50 API SL JASO MA2

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, cSt.	D445	18
Viscosidad a 40°C, cSt.	D445	125
Índice de Viscosidad.	D2270	130
Gravedad específica a 15.6 °C, g/ml	D1298	0.870
Punto de Fluidez, °C.	D97	-30
Punto de Inflamación, °C.	D92	230

\* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



[www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)  
[serviciocliente@deltaoil.co](mailto:serviciocliente@deltaoil.co)  
PBX: (+ 57 1) 418 16 24  
Carrera 124 # 17-94  
Bogotá | Colombia